

## Vysokotlaké čističí stroje COMET bez ohřevu vody - profi

### KA 2800 M

140 bar  
540 l/h  
2,6 kW

### KA 3200 M

150 bar  
600 l/h  
2,9 kW

### KA 5000 T

200 bar  
720 l/h  
4,3 kW



### K 300 M / T

120 bar  
660 l/h  
3,0 kW

### K 500 T

180 bar  
780 l/h  
5,5 kW

### K 600 T

170 bar  
900 l/h  
5,5 kW

### K 750 T

210 bar  
900 l/h  
7,5 kW



### COMET KA

#### Studenovodní vysokotlaké čističe – Profi

- jednofázový (KA 2800, KA 3200), třífázový (KA 5000) motor
- axiální třípístové čerpadlo Comet AX nebo GX (jen KA 2800)
- mosazná hlava čerpadla, keramikou potažené písty
- regulace tlaku a přítoku na čerpadle
- EASY START + TOTAL STOP
- malé rozměry díky vertikálnímu designu
- odnímatelná nádrž na čističí prostředek
- přísávání čističího prostředku je možné z vestavné nádrže nebo z externí nádoby
- regulace přísávání čističího prostředku přímo na nádrži
- dvojitý pracovní nádstavec (jen EXTRA)
- 8m vysokotlaková hadice (CLASSIC)
- 15m VT hadice, buben na VT hadici (jen EXCEL a EXTRA)

### COMET K

#### Studenovodní vysokotlaké čističe – Profi

- jednofázový motor (jen verze M)
- třífázový motor (jen verze T)
- pohon čerpadla přes převodovku
- mosazná hlava čerpadla
- keramické písty
- TOTAL STOP
- regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
- regulace přísávání čističího prostředku přímo na trysce
- velká, 15- litrová nádrž na čističí prostředek
- robustní ocelový podvozek
- 8 m vysokotlaková hadice

### COMPACT 3.11

120 bar  
660 l/h  
2,9 kW

### COMPACT 5.13

180 bar  
780 l/h  
5,0 kW

### COMPACT 5.15

160 bar  
900 l/h  
5,0 kW



PICK-UP version

Mobile version

### PREMIUM 6.13

190 bar  
780 l/h  
5,3 kW

### PREMIUM 8.21

160 bar  
1260 l/h  
7,0 kW

### PREMIUM 6.15

170 bar  
900 l/h  
5,3 kW

### PREMIUM 9.15

230 bar  
900 l/h  
7,7 kW

### PREMIUM 8.15

210 bar  
900 l/h  
6,5 kW

### PREMIUM 9.21

190 bar  
1260 l/h  
8,6 kW

### COMET K COMPACT

#### Studenovodní vysokotlaké čističe – Profi

- jednofázový (jen typ 3.11), třífázový čtyřpólový nízkootáčkový motor
- čerpadlo Comet ZW
- mosazná hlava čerpadla, keramické písty
- regulace tlaku a přítoku na čerpadle
- EASY START (jen 3.11, 3.11 AVT) a TOTAL STOP systém
- odnímatelná nádrž na čističí prostředek o objemu 3,5 litru
- přísávání čističího prostředku je možné z vestavné nádrže nebo z externí nádoby
- regulace přísávání čističího prostředku přímo na nádrži
- k verzi PICK – UP je možné objednat sadu na upevnění na stěnu (sada STATIC: 20m VT hadice, buben na VT hadici, nosný rám)
- 8m vysokotlaková hadice (COMPACT MOBILE)
- 10m vysokotlaková hadice (COMPACT PICK – UP)
- 15m VT hadice, buben na VT hadici (jen COMPACT MOBILE AVT)

### COMET K PREMIUM

#### Studenovodní vysokotlaké čističe – Profi

- trojfázový čtyřpólový nízkootáčkový motor
- čerpadlo Comet RW PREMIUM
- mosazná hlava čerpadla, keramické písty
- jedinečný systém spojení motoru a čerpadla dimenzovaný do těžkých provozních podmínek
- regulace tlaku a přítoku na čerpadle
- TOTAL STOP systém
- odnímatelná nádrž na čističí prostředek o objemu 3,5 litru
- přísávání čističího prostředku je možné z vestavné nádrže nebo z externí nádoby
- regulace přísávání čističího prostředku přímo na nádrži
- k verzi PICK – UP je možné objednat sadu na upevnění na stěnu (sada STATIC: 20m VT hadice, buben na VT hadici, nosný rám)
- 10m vysokotlaková hadice (PREMIUM MOBILE, PREMIUM PICK-UP)
- 15m VT hadice, buben na VT hadici (jen PREMIUM MOBILE AVT)

**K 800**  
200 bar  
900 l/h  
6,6 kW

**K 900**  
160 bar  
1260 l/h  
7,2 kW



**K 1000**  
160 bar  
1700 l/h  
8,5 kW

**K 1000**  
210 bar  
1300 l/h  
8,5 kW

**K 1250**  
160 bar  
2000 l/h  
10,0 kW



### **K PREMIUM**

Studenovodní vysokotlaké čističe – profi PREMIUM

- třípístové průmyslové čerpadlo Comet PREMIUM s keramickými písty, pohon čerpadla přes převodovku
- externí by-pass
- mosazná hlava čerpadla
- opožděný TOTAL STOP (jen verze TS)
- regulace tlaku přímo na čerpadle
- vestavný manometer
- injektor přísávání čistícího prostředku na přání
- zabudovaný filtr na vstupu vody do čerpadla v mosazném pouzdře
- robustní rám z ocelových trubek ošetřený epoxidovým nátěrem
- jednoduchý pracovní nástavec
- 10m vysokotlaká hadice
- kola s pneumatikami na překonávání terénních nerovností
- buben na vysokotlakou hadici + 15m VT hadice na přání

### **K PREMIUM**

Studenovodní vysokotlaké čističe – Profi PREMIUM

- třípístové průmyslové čerpadlo Comet PREMIUM s keramickými písty, pohon čerpadla přes převodovku
- externí by-pass
- mosazná hlava čerpadla
- opožděný TOTAL STOP (jen verze TS)
- nízkonapěťový transformátor 24V (jen verze TS)
- regulace tlaku přímo na čerpadle
- vestavný manometer
- injektor přísávání čistícího prostředku na přání
- zabudovaný filtr na vstupu vody do čerpadla v mosazném pouzdře
- robustní rám z ocelových trubek ošetřený epoxidovým nátěrem
- dvojitý pracovní nástavec
- 10m vysokotlaká hadice
- kola s pneumatikami na překonávání terénních nerovností
- buben na vysokotlakou hadici + 20m VT hadice na přání

## Vysokotlaké čistící stroje COMET s ohřevem vody - profi

**KD 250 M**  
130 bar  
480 l/h  
1,8 kW

**KD 300 M**  
140 bar  
600 l/h  
2,9 kW

**KD 300 T**  
140 bar  
600 l/h  
2,9 kW

**KD 500 T**  
180 bar  
720 l/h  
5,0 kW



**KCB 350 M**  
120 bar  
600 l/h  
2,9 kW

**KCB 450 T**  
150 bar  
600 l/h  
4,0 kW

**KCB 550 T**  
180 bar  
780 l/h  
5,5 kW

**KCB 700 T**  
200 bar  
840 l/h  
7,5 kW



### **KD**

Vysokotlaké čističe s ohřevem vody – Profi

- jednofázový motor (verze M)
- třífázový motor (verze T)
- čerpadlo Comet AXR
- mosazná hlava čerpadla
- keramické písty
- EASY START + TOTAL STOP
- kontrolka směru otáčení motoru (jen verze T) a nedostatku nafty
- regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
- změkčování vody pomocí přídavného zařízení (za příplatek)
- regulátor přísávání čistícího prostředku na trysce
- velká nádrž na čistící prostředek a na naftu (13 l)
- robustní ocelový podvozek
- termostatické nastavování teploty ohřevu vody

### **KCB**

Vysokotlaké čističe s ohřevem vody – Profi

- jednofázový motor (verze M)
- třífázový motor (verze T)
- čerpadlo Comet s mosaznou hlavou
- pohon čerpadla přes převodovku
- keramické písty
- manuální "STOP"
- kontrolka směru otáčení motoru (jen verze T) a nedostatku nafty
- regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
- automatické dávkování změkčovacího prostředku
- regulátor přísávání čistícího prostředku na trysce
- velká nádrž na čistící prostředek a na naftu (13 l)
- robustní ocelový podvozek
- termostatické nastavování teploty ohřevu vody

**KCS 350 M**

120 bar  
600 l/h  
2,9 kW

**KCS 450 T**

150 bar  
600 l/h  
4,0 kW

**KCS 550 T**

180 bar  
780 l/h  
5,5 kW

**KCS 700 T**

200 bar  
840 l/h  
7,5 kW


**KE 8350 M**

110 bar  
660 l/h  
3,0 kW

**KE 8550 T**

180 bar  
840 l/h  
5,5 kW

**KE 8750 T**

200 bar  
900 l/h  
7,5 kW

**KE 8950 T**

200 bar  
1080 l/h  
9,0 kW


**KCS**

Vysokotlaké čističe s ohřevem vody – Profi

- jednofázový motor (verze M)
- třífázový motor (verze T)
- čerpadlo Comet s mosaznou hlavou
- pohon čerpadla přes převodovku
- keramické písty
- TOTAL STOP
- kontrolka směru otáčení motoru (jen verze T) a nedostatku nafty
- regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
- automatické dávkování změkčovadla prostředku
- regulátor přísávání čistícího prostředku na trysce
- velká nádrž na čistící prostředek a na naftu (13 l)
- robustní ocelový podvozek
- termostatické nastavování teploty ohřevu vody

**KE**

Vysokotlaké čističe s ohřevem vody – Profi

- jednofázový (verze M) nebo třífázový (verze T) nízkootáčkový motor
- pohon čerpadla přes převodovku
- mosazná hlava čerpadla
- keramické písty
- TOTAL STOP
- regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
- automatické dávkování změkčovadla prostředku (SUPER a XTRA)
- změkčování vody pomocí přídavného zařízení (KE CLASSIC)
- regulátor přísávání čistícího prostředku na stroji (SUPER a XTRA)
- regulátor přísávání čistícího prostředku na trysce (CLASSIC)
- velká nádrž na čistící prostředek a na naftu (13 l)
- robustní ocelový podvozek
- termostatické nastavování teploty ohřevu vody
- digitální ovládání a nastavování parametrů (model EXTRA)

## Vysokotlaké čisticí stroje COMET s ohřevem vody – profi

### Speciální vysokotlaké stroje bez ohřevu vody – profi

**KE PREMIUM**

200 bar  
900 l/h  
6,5 kW


**PTO**

150 – 200bar  
21 – 33 l/min


**KE PREMIUM**

Vysokotlaké čističe s ohřevem vody – Profi PREMIUM

- třífázový nízkootáčkový motor
- pohon čerpadla přes převodovku
- mosazná hlava čerpadla
- keramické písty
- TOTAL STOP
- regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
- zabudovaný manometer
- regulátor přísávání čistícího prostředku na stroji
- změkčování vody pomocí přídavného zařízení (za příplatek)
- velká nádrž na čistící prostředek a na naftu (13 l)
- robustní ocelový podvozek
- termostatické nastavování teploty ohřevu vody

**P.T.O.**

Vysokotlaké čističe bez ohřevu vody poháněné napojením na vývodovou hřídel traktoru – Profi PREMIUM

- vysoce výkonné čerpadlo PREMIUM
- mosazná hlava čerpadla
- filtr vody na vstupu do čerpadla v mosazi
- pro vývodové hřídele traktoru s otáčkami 550 min<sup>-1</sup> - 1000 min<sup>-1</sup>
- regulace tlaku přímo na čerpadle
- zabudovaný manometer
- vysokotlaká tryska s nastavitelným proudem
- robustní ochranný rám z ocelových trubek připojitelný na třibodový závěs traktoru
- 10m VT-hadice
- dvojitý pracovní nádstavec